

LAGO



TERMO ELÉCTRICO DE ACUMULACION



- Acumulador en acero esmaltado
- Instalable vertical y horizontal
- Aislamiento de poliuretano alta densidad
- Resistencia eléctrica en acero inoxidable sustituible sin vaciar el acumulador
- Termostato regulable
- Anodo de magnesio
- Protección contra el sobrecalentamiento
- Válvula de seguridad de 7,5 bar

DIMENSIONES

	50	80	100
H (mm)	860	830	990
Lo (mm)	185	210	210
Lv (mm)	470	327	487
Ø (mm)	365	460	460
E Entrada agua sanitaria	1/2"	1/2"	1/2"
U Salida agua sanitaria	1/2"	1/2"	1/2"

DATOS TÉCNICOS

Lago		50	80	100
Potencia nominal	W	2.000	2.000	2.000
Rendimiento térmico	%	>90	>90	>90
Capacidad	l	50	80	100
Corriente nominal	A	8,7	8,7	8,7
Clase de eficiencia energética A.C.S.	C	C	C	C
Talla A.C.S.	M	L	L	L
Nivel sonoro	dB(A)	15	15	15
Presión de ejercicio	Mpa	0,2-7,5	0,2-7,5	0,2-7,5
Campo de regulación	°C	20-75	20-75	20-75
Tiempo de recuperación de 15 a 75°C	min	105	168	210
Espesor acero	mm	1,8	1,8	1,8
Espesor aislamiento	mm	20	20	20
Peso vacío/lleno	kg	22/72	29/109	34/134

CARACTERISTICAS

Lago	50	80	100
Aconsejado para nº de personas	2 personas	3-4 personas	4-5 personas
Instalacion vertical	✓	✓	✓
Instalacion horizontal	✓	✓	✓
Sonda de temperatura	Mecanica	Mecanica	Mecanica
Material del interior del acumulador	Acero esmaltado	Acero esmaltado	Acero esmaltado
Anodo de magnesio	✓	✓	✓
Proteccion antihielo	✓	✓	✓
Termometro	✓	✓	✓